

TYTAN PROFESSIONAL Akryl

Universal 280 ml



10041661

Universal akrylbrun er en konstruksjonsfugemasse som er utviklet for å tette sprekker, riper og spalter i vegger. Den kan brukes . Den kjennetegnes av utmerket vedheft på porøse overflater, f.eks. betong, puss, murstein, tre og gipsplater. Den kan påføres på fuktige underlag. Den er motstandsdyktig mot UV-stråling, temperatursvingninger og fuktighet. Når den er helt herdet, er den egnet for sliping og maling.



FORDELER

- motstandsdyktig mot sprekkdannelser
- malbar
- motstandsdyktig mot temperatursvingninger, UV-stråling og fuktighet
- luktfri og kjemisk nøytral
- for innendørs bruk

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

- utfylling av og spalter i vegger og tak før maling
- fugging mellom murverk og gulvlist, trapper, tak og stikkontakter
- tetting av dørkarmer, vinduskarmer, vinduskarmer, , rekkverk
- tetting ved montering av snekkerarbeider
- mindre reparasjoner før maling

STANDARDE/SERTIFIKATER

Produktet oppfyller kravene:

- EN 15651-1 F-INT

TEKNISKE DATA

Uherdet - testet ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi
Tetthet (ISO 2811-1) [g/ml].	1,69 - 1,71
Huddannelsestid [min]	10 - 12
Driftstid [min]	5 - 10
Herdehastighet [mm/24 timer].	0,5 - 1,0
Herdet - testet etter 4 uker ved 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet	Verdi
Shore A-hardhet (ISO 868)	50 - 55
Temperaturbestandighet [°C]	-20 - +80
Farge	Verdi
Brun	+
Betingelser for anvendelse	Verdi
Temperatur på underlaget [°C]	+5 - +40
Emballasjetemperatur [°C]	+5 - +25
Brukstemperatur [°C]	+5 - +40

BRUKSMETODE

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av overflate

- Overflatene som skal limes, skal være rene og tørre (ikke matte), fri for støv, rust, løse biter av gammel fugemasse, fri for fett, olje og maling og andre forurensninger som reduserer vedheftingen av fugemassen.
- For å unngå forurensning rundt fugen og for å opprettholde en jevn linje, skal det brukes klebebånd som skal fjernes umiddelbart etter at fugemassen er behandlet.
- På de fleste underlag trenger du ikke å bruke primer, men på enkelte overflater kan det være nødvendig med primer for å forbedre vedheftet.
- For å øke vedheftet til porøse overflater anbefales bruk av en primer (1:2 løsning av akryl i vann).

Klargjøring av produktet

- Produktet bør kondisjoneres i romtemperatur før påføring.

Påføring

- Før bruk kutter du av enden på patronen slik at en del av gjengen blir igjen til å skru inn utløpsdysen (applikatoren). Kutt utløpsdysen i en spiss vinkel på 45 grader i forhold til sveisens bredde.
- Klem ut tetningsmassen ved hjelp av en mekanisk eller pneumatisk klemme.
- Fugene bør glattes ut med en fugemassekloss eller spatel.
- Fjern maskeringsteipen før epidermis dannes.
- La fugen herde helt.

Arbeidet etter bruk

- Rengjør med såpe og vann før herding.
- Etter herding skal fugemassen fjernes fra hendene med såpe og vann og fra verktøy på mekanisk måte.
- Nypåført fugemasse skal beskyttes mot regn og direkte eksponering for vann i minst 6 timer.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

Begrensninger / kommentarer

- Forsegleren skal ikke brukes på bituminøse overflater, naturgummibaserte underlag, kloroprenunderlag eller byggematerialer som kan avgi oljer, myknere eller løsemidler.
- Forsegleren er ikke beregnet for tetting av fuger i naturstein, f.eks. granitt, sandstein, marmor osv.
- Fugemassen anbefales ikke til fuger som er permanent under vann, da det kan oppstå fysiske endringer.
- Ikke egnet for liming av akvarier og terrarier.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for strukturelle vinduer.
- Tetningsmassen er ikke beregnet for både matkontakt og medisinsk bruk. Produktet er ikke testet eller sendt inn til godkjenningstester for medisinsk og farmasøytisk bruk.
- Det anbefales å gjøre en prøvetest før maling, spesielt med løsemiddelbaserte malinger.
- Ikke bruk på PP, PE - ingen vedheft.
- Tetningsmassen skal ikke brukes på følsomme metalloverflater, f.eks. kobber og kobberlegeringer og speilsølv.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Alle oppgitte parametere er basert på laboratorieforsøk og tester i henhold til produsentens interne standarder, og er sterkt avhengig av produktets herdebetingelser (emballasjetemperatur),

miljøet, underlaget, kvaliteten på utstyret som brukes og dyktigheten til den som påfører produktet).

TRANSPORT/LAGRING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted, beskyttet mot frost og overoppheting, ved en temperatur på +5 °C til +25 °C.

KATALOGDATA

Nominelt volum / størrelse	Farge	Antall stykker per pakke	Antall stykker per pall	Indeks	EAN-kode
280 ml	brun	12	1440	10041661	5902120175734

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Se produktdatabladet for mer informasjon.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver bruker av dette materialet på alle mulige måter forvisse seg om at det leverte materialet er egnet til de formål han eller hun har til hensikt å bruke det, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av feil eller misbruk av materialene.