

TITAN PROFESSIONAL FIX² TURBO GT Monteringslim 290 ml hvit



10041181

Et polymerbasert monteringslim med svært høy limstyrke for montering av tunge komponenter og i områder som er utsatt for stor slitasje og mekaniske skader. Takket være den raske herdetiden [3 timer] anbefales det til jobber der det kreves full styrke på kort tid, f.eks. raske renoveringer, reparasjoner av defekter og monteringer i offentlige områder. Hybridteknologien som brukes garanterer et umiddelbart og sterkt første grep innen 1 sekund, også på vertikale flater uten behov for å støtte det limte elementet. Den danner en holdbar binding som er motstandsdyktig mot varierende temperatur- og fuktighetsforhold, UV-stråling samt sopp og mugg.



FORDELER

- hurtigherdende, full bruk mulig innen 3 timer etter påføring
- raskt og sterkt førstegrep i løpet av det første sekundet etter montering
- kan brukes på fuktige underlag
- utmerket vedheft til de fleste underlag og absorberende og ikke-absorberende materialer
- svært høy sluttstyrke
- kan males etter herding
- for interiør og eksteriør
- fleksibel skjøt
- motstandsdyktig mot fuktighet og UV-stråling

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

- lim for montering av: tunge dekorasjons-, etterbehandlings- og brukselementer, gulvlister, veggpaneler, veggkledning, vinduskarmer, trinn, terskler
- for materialer av tre, stein, marmor, PVC, glass, lakkert glass, trebaserte materialer (MDF, HDF), råaluminium, EPS, XPS
- for speil, speilfliser og keramiske fliser
- for liming på underlag av betong, tre og glass
- for innendørs og utendørs bruk

1/
4

STANDARDE/SERTIFIKATER

Produktet oppfyller kravene:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, klasse 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- Fransk forskrift om VOC A+
- Nasjonal teknisk vurdering: ITB-KOT-2019-0907

Ytterligere informasjon

- Reaksjon på brann: E

TEKNISKE DATA

Betingelser for anvendelse	Verdi
Brukstemperatur [°C]	+5 - +30
Parameter	Verdi
Temperaturbestandighet [°C]	-40 - +90
Full innstillingstid [h]	3
Farge	Verdi
Hvit	+

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av overflate

- Overflaten på underlaget og komponenten som skal limes, skal være jevn, bærende, ren, tørr, fri for smuss og stoffer som hindrer liming.
- Overflater bør helst avfettes med aceton eller etanol (glass, glassruter, metaller) eller vaskemiddel ().

Klargjøring av produktet

- Det anbefales å kondisjonere produktet ved romtemperatur før påføring.
- Kutt av patronutløpet og skru deretter på applikatoren.

- Bruk applikatoren med "V"-hakk som følger med patronen.
- Hvis det brukes en annen type applikator, skal den skjæres i en skarp vinkel i forhold til diameteren som følger av presisjonen til delene som skal limes.
- På grunn av produktets konsistens må det påføres med en profesjonell .

Bruksmetode

- Påfør limet punktvis (små og lette gjenstander) eller i strimler (tunge og store gjenstander) på en av overflatene som skal limes.
- Før applikatoren i 90° vinkel mot overflaten slik at V-kuttet i applikatoren er synlig ovenfra.
- Etter påføring, sett sammen delene som skal limes sammen, og trykk godt og jevnt.
- Korrigeringer kan gjøres opptil 10 minutter etter at du har klistret.
- Limet herder når det utsettes for fuktighet, så sørg for lufttilgang (hold mellomrom mellom stripene) til det herdende limet, spesielt ved liming av ikke-absorberende overflater.
- Når produktet er helt herdet, er limkraften opp til 400 kg/10 cm².

Arbeid i etterkant av bruk

- Rengjøring: tørr klut eller ekstraksjonsbensin før setting, mekanisk etter setting.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

Begrensninger / kommentarer

- Det anbefales å utføre innledende adhesjonstester før liming, spesielt med
- Må ikke brukes på PE, PP, teflon eller bituminøse overflater.
- Limet kan påføres på fuktige, men ikke våte, overflater.
- Produktet er ikke beregnet for liming av komponenter som er i konstant kontakt med vann.
- Ved liming av ikke-absorberende overflater kan herdetiden forlenges.
- Det anbefales å utføre en prøvetest før maling.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Merk: Alle data refererer til en temperatur på 23 °C og en relativ luftfuktighet på 50 %. Under andre forhold må det tas hensyn til kortere eller lengre limings- og herdetid for limet, noe som avhenger av typen overflater som skal limes, størrelsen på dem og tykkelsen på fugen.

TRANSPORT/LAGRING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Produktet skal transporteres og oppbevares i originalemballasjen, på et tørt sted, beskyttet mot frost og overoppheting, ved en temperatur på mellom +5 °C og +35 °C.

KATALOGDATA

Nominelt volum / størrelse	Farge	Antall stykker per pakke	Indeks	EAN-kode
290 ml	hvit	12	10041181	5902120170593

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Se produktdatabladet for mer informasjon.

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver bruker av dette materialet på alle mulige måter forvise seg om at det leverte materialet er egnet til de formål han eller hun har til hensikt å bruke det, blant annet ved å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feilaktig eller mangelfull bruk av materialet.